

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Branża kosztorysu:**

**Budowlana**

**Inwestycja:**

**Remont pokoi wychowawców I,II i III piętro - niedofinansowane z PFRON**

Adres: ul. Jagiellońska 79- 82  
82-200 Malbork

Inwestor: SOSW Malbork

Adres: Malbork ul. Jagiellońska 79-82

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: inż.M. Górak

Sprawił:

Data opracowania 04.04.2018

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>301</b>	<b>I Piętro</b>			
<b>1.1</b>	<b>306</b>	<b>Pokój wychowawców</b>			
1.1.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,05	m2 m2	2,050 2,050	2,050
1.1.2	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 1,0+2,05*2	m m	5,100 5,100	5,100
1.1.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.88*4.53	m2 m2	13,046 13,046	13,046
1.1.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	40,459 40,459	40,459
1.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.88*4.53	m2 m2	13,046 13,046	13,046
1.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	40,459 40,459	40,459
1.1.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku ( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	40,459 40,459	40,459
1.1.8	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca 9,5	m m	9,500 9,500	9,500
1.1.9	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.88*4.53	m2 m2	13,046 13,046	13,046
1.1.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.88*4.53	m2 m2	13,046 13,046	13,046
1.1.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	40,459 40,459	40,459
1.1.12	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.88*4.53	m2 m2	13,046 13,046	13,046
1.1.13		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych tarket z wywinieciem 10 cm na ścianę z wykonaniem wyrównania podłoża zaprawą samopoziomującą - kolorystyka jak w części wyremontowanej. Przewidzieć odtłuszczenie i zagruntowanie podłoża. 2,88*4,53+0,10*(2,88+4,53)*2	m2 m2	14,528 14,528	14,528
1.1.14	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 1,0*2,05	m2 m2	2,050 2,050	2,050
<b>2</b>	<b>1016</b>	<b>II piętro</b>			
<b>3</b>	<b>1179</b>	<b>Pokój wychowawców</b>			
3.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,05	m2 m2	2,050 2,050	2,050
3.2	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 1,0+2,05*2	m m	5,100 5,100	5,100
3.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.88*4.53	m2 m2	13,046 13,046	13,046
3.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		40,459

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2	40,459	
3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.88*4.53	m2 m2	13,046	13,046
3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	40,459	40,459
3.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku ( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	40,459	40,459
3.8	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca 9,5	m m	9,500	9,500
3.9	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłóży z tynku 2.88*4.53	m2 m2	13,046	13,046
3.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.88*4.53	m2 m2	13,046	13,046
3.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	40,459	40,459
3.12	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.88*4.53	m2 m2	13,046	13,046
3.13		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych tarkett z wywinięciem 10 cm na ścianę z wykonaniem wyrównania podłóży zaprawą samopoziomującą - kolorystyka jak w części wyremontowanej. Przewidzieć odtłuszczenie i zagruntowanie podłóży. 2,88*4,53+0,10*(2,88+4,53)*2	m2 m2	14,528	14,528
3.14	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne pływiczne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 1,0*2,05	m2 m2	2,050	2,050
<b>4</b>	<b>1032</b>	<b>III piętro</b>			
<b>5</b>	<b>1194</b>	<b>Pokój wychowawców</b>			
5.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,05	m2 m2	2,050	2,050
5.2	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 1,0+2,05*2	m m	5,100	5,100
5.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.88*4.53	m2 m2	13,046	13,046
5.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	40,459	40,459
5.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.88*4.53	m2 m2	13,046	13,046
5.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	40,459	40,459
5.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku ( 2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	40,459	40,459
5.8	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca 9,5	m m	9,500	9,500
5.9	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłóży z tynku	m2		13,046

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		2.88*4.53	m2	13,046	
5.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.88*4.53	m2 m2	 13,046	13,046
5.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.88*2+4.53*2)*2.73	m2 m2	 40,459	40,459
5.12	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.88*4.53	m2 m2	 13,046	13,046
5.13		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych tarkett z wywinięciem 10 cm na ścianę z wykonaniem wyrównania podłoża zaprawą samopoziomującą - kolorystyka jak w części wyremontowanej. Przewidzieć odtłuszczenie i zagruntowanie podłoża. 2,88*4,53+0,10*(2,88+4,53)*2	m2 m2	 14,528	14,528
5.14	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 1,0*2,05	m2 m2	 2,050	2,050